MTG-PERISTALTIC/NBR

MANIFATTURA TUBI GOMMA S.p.A.
Grisignano di Zocco, 36040 (VI) ITALY
T. +39 0444.614755 | info@mtgspa.com
www.mtgspa.com

Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105050517

APPLICAZIONI

•Tubo in gomma NBR specificamente progettato per applicazione su pompe peristaltiche.

COSTRUZIONE

SOTTOSTRATO
•Gomma NBR, colore nero, liscio.

RINFORZI
•Inserzioni tessili sintetiche.

COPERTURA
•Gomma NBR, colore nero, liscia, impronta tela.
•Disponibile versione con copertura rettificata: MTG-PERISTALTIC/NBR/Ret.

DIMENSIONI

•Normalmente fornito in pezzature d'impiego.
•Diametro interno, spessore parete e lunghezza della pezzatura sono stabiliti dal costruttore di pompe peristaltiche.

TEMPERATURE

•Da -10°C a +90°C.

PRESSIONE DI ESERCIZIO

•10 bar.

FATTORE DI SICUREZZA

•≥ 4 volte la pressione di esercizio.

NOTE

•Per informazioni su caratteristiche tecniche, soluzioni disponibili, compatibilità chimica con i prodotti convogliati consultare l'Ufficio Vendite MTG.

MARCATURA

•Senza marcatura o con marcatura su richiesta.
•Senza marcatura per la versione rettificata.

TOLLERANZE DIMENSIONALI

•Su lunghezza e spessore parete: da concordare con Uffici Commerciali MTG in fase di offerta.

Per diametri e colori disponibili consultare il nostro Ufficio Vendite.
I dati tecnici sopra indicati si riferiscono ad applicazione a temperatura ambiente (+20°C).

Cod. IT-P00133

UPDATED: 04/18
Rev: 000