

**MANIFATTURA TUBI GOMMA s.p.A.**

Grisignano di Zocco, 36040 (VI) ITALY  
T. +39 0444.614755 | info@mtgspa.com  
www.mtgspa.com



## APPLICAZIONI

- Tubo in gomma NR specificamente progettato per applicazione su pompe peristaltiche.
- Ideale per trasferimento di fluidi abrasivi non aggressivi e con corpi solidi in sospensione.
- Impiegato nella maggior parte delle applicazioni, in particolare nel settore edile.

## COSTRUZIONE

### SOTTOSTRATO

- Gomma NR, colore nero, liscio.

### RINFORZI

- Inserzioni tessili sintetiche.

### COPERTURA

- Gomma NR, colore nero, liscia, impronta tela.
- Disponibile versione con copertura rettificata: MTG-PERISTALTIC/NR/Ret.

## DIMENSIONI

- Normalmente fornito in pezzature d'impiego.
- Diametro interno, spessore parete e lunghezza della pezzatura sono stabiliti dal costruttore di pompe peristaltiche.

## TEMPERATURE

- Da -10°C a +80°C.

## PRESSIONE DI ESERCIZIO

- 10 bar.

## FATTORE DI SICUREZZA

- $\geq 4$  volte la pressione di esercizio.

## NOTE

- Per informazioni su caratteristiche tecniche, soluzioni disponibili, compatibilità chimica con i prodotti convogliati consultare l'Ufficio Vendite MTG.

## MARCATURA

- Senza marcatura o con marcatura su richiesta.
- Senza marcatura per la versione rettificata.

## TOLLERANZE DIMENSIONALI

- Su lunghezza e spessore parete: da concordare con Uffici Commerciali MTG in fase di offerta.