MTG-PERISTALTIC/CSM

EN ISO 9001:2015
No. : Q-3353-24
EN ISO 45001:2018
No. : 20152240011742
EN ISO 14001:2015
No. : 20051240011741

MANIFATTURA TUBI GOMMA S.p.A.
Grisignano di Zocco, 36040 (VI) ITALY
T. +39 0444.614755 | info@mtgspa.com
www.mtgspa.com



APPLICAZIONI

- Tubo in gomma CSM specificamente progettato per applicazione su pompe peristaltiche.
- Struttura che presenta buone prestazioni meccaniche associate all'elevata idoneità al travaso di numerosi prodotti chimici* particolarmente aggressivi.

(*) Per la verifica della compatibilità chimica con i vari prodotti consultare l'Ufficio Tecnico Commerciale MTG.

COSTRUZIONE

SOTTOSTRATO
- Gomma CSM, colore nero, liscio.

RINFORZI
- Inserzioni tessili sintetiche.

COPERTURA
- Gomma sintetica, colore nero, liscia, impronta tela.
- Disponibile versione con copertura rettificata: MTG-PERISTALTIC/CSM/Ret.

DIMENSIONI

- Normalmente fornito in pezzature d'impiego.
- Diametro interno, spessore parete e lunghezza della pezzatura sono stabiliti dal costruttore di pompe peristaltiche.

TEMPERATURE

- Da -10°C a +80°C.

PRESSIONE DI ESERCIZIO

- 10 bar.

FATTORE DI SICUREZZA

- ≥ 4 volte la pressione di esercizio.

NOTE

- Per informazioni su caratteristiche tecniche, soluzioni disponibili, compatibilità chimica con i prodotti convogliati consultare l'Ufficio Vendite MTG.

MARCATURA

- Senza marcatura o con marcatura su richiesta.
- Senza marcatura per la versione rettificata.

TOLLERANZE DIMENSIONALI

- Su lunghezza e spessore parete: da concordare con Uffici Commerciali MTG in fase di offerta.

Per diametri e colori disponibili consultare il nostro Ufficio Vendite.
I dati tecnici sopra indicati si riferiscono ad applicazione a temperatura ambiente (+20°C).

Cod. IT-P00130

UPDATED: 04/18
Rev: 000